

Tiefenreinigung Eureka Silenzio

Wenn man den Mahlgrad von grob zu fein ändern möchte, ist es manchmal notwendig vorerst die Mühle von sämtlichen Mahlgut- und Bohnenresten zu befreien.

Normalerweise ist es kein Problem, die Änderung des Mahlgrades während des Betriebs vorzunehmen, aber manchmal kommt es vor, dass Bohnereste im Mahlwerk stecken bleiben und dann der Motor blockiert. Man hört ihn summen, aber das Mahlwerk bewegt sich nicht. Dann empfiehlt es sich, bei der Mühle eine "Tiefenreinigung" vorzunehmen.



Nimm das Eureka Logo auf der Rückseite der Mühle ab. Dahinter befindet sich eine Schraube, die du entfernst. Anschließend lässt sich die obere Platte abnehmen.

An der Platte selbst befindet sich die obere Mahlscheibe und die Untere liegt auch frei, so dass sich alle Reste gut entfernen lassen. Mit Hilfe einer kleinen Bürste und einem Staubsauger kannst du nun die restlichen Bohnen und das Mahlgut entfernen/absaugen. Halte den Staubsauger auch kurz von unten an den Mahlgutauswurf. Hierfür eignet sich zudem ein Flaschen- bzw. Pfeifenreiniger. Diesen von unten in die Öffnung schieben und ein wenig an den Seiten entlang putzen. Danach alles wieder zusammen setzen, den gewünschten Mahlgrad einstellen, Bohnen in den Behälter füllen - jetzt sollte alles wieder funktionieren.